

MÁQUINAS PARA CERRAR SACOS LLENOS HECHOS DE YUTE, ALGODÓN, PLÁSTICO, PAPEL Y RAFIA



Union Special conocido de muchos años como fabricante de máquinas de coser robustas y de la larga vida para cerrar sacos llenos, por ejemplo con harinas, trigo, fertilizantes, alimentos para animales, productos químicos, granos, azúcar, sal, alimentos, minerales y otros productos.

Máquinas de coser clase 80800, utilizado con columnas, presentan una elección completa de equipos de alta calidad.

● **ROBUSTO**

● **SEGURO**

● **EFICAZ**

Máquinas de coser para cerrar sacos

Versión:

- hasta 1800 rpm, depende del largo de puntada, trabajo y material
- polea y volante del diámetro eficiente de 108 mm

Ventajas:

- largo de puntada ajustable
- mantenimiento simple

Máquinas estándar:

80800C para cerrar sacos llenos y bolsillos con doble cadeneta de dos hilos (tipo 401). Comienzo / parada accionado por interruptor de pedal de la columna.

La cadeneta se corta mecánicamente por cuchilla. Largo de puntada simple ajustable de 6,5 a 12,5 mm, estándar 8 mm.

Capacidad de pie prensatelas depende del modelo hasta 12,7 mm.

Capacidad a papel hasta 32 capas, depende del peso del papel.



Cierre simple



Cierre dobladillado por mano accionado por el operador o por una alimentación del saco con dispositivo de dobladillar

Máquinas automáticas de cerrar sacos

80800R Como 80800C, pero el comienzo / parada accionado automáticamente por un sensor. La cadeneta se corta automáticamente por tijeras, controlado electromagnéticamente. Voltaje de control 230 V corriente continua.

80800RL Como 80800R, pero con tijeras controlado electroneumáticamente.

80800RLM Como 80800RL, pero voltaje de control 24 V corriente continua.

80800U Para cerrar sacos llenos y bolsillos con puntada cadeneta doble con dos hilos (tipo 401), cosiendo simultáneamente una cinta de papel crepé de un ancho de 50 hasta 70 mm. Comienzo / parada accionado automáticamente por un sensor.

El cortador de cinta y cadeneta es electromagnético. Voltaje de control 230 V corriente alterna.

80800UL Como 80800U, pero con cortador accionado electroneumáticamente.

80800ULM Como 80800U, pero voltaje de control 24 V corriente continua.

80800UA Como 80800U, pero sin embudo, previsto para la combinación de alimentación del saco, corte y dispositivo de ribetear con embudo para la cinta de papel crepé. No. referencia de esta combinación es GBR29910G. Ancho de la cinta 50 (estándar), 55 o 60 mm. Por favor mencionelo a su pedido.

80800UAL Como 80800UA, pero con cortador de la cinta controlado electroneumáticamente.

80800TL Como 80800UL, pero para ribetear la abertura del saco y pegar la costura con una cinta crepé autoadhesiva. Ancho de la cinta: 50 (estándar) o 60 mm. Por favor mencionelo a su pedido. Voltaje de control: 230 V corriente alterna.

80800TLM Como 80800TL, pero voltaje de control 24 V corriente continua.

80800TAL Como 80800TL, pero previsto para combinación de alimentar y cortar el saco. No. referencia GBR29920G.



Cierre con cinta de papel crepé



Cierre con cinta de papel crepé autoadhesiva sobre la costura

Sujeto a cambios sin aviso.

© Union Special GmbH

Union Special GmbH
Raiffeisenstraße 3
71696 Möglingen / Germany
Tel.: 49 (0) 7141/247-0, Fax: 49 (0) 7141/247-100
www.unionspecial.de

Union Special Corporation
One Union Special Plaza
Huntley, IL 60142, USA
Phone: 847/669 4200 Fax: 847/669 4355
www.unionspecial.com

03-03_es